



EN 14716 / 2005  
0334 / RPC / 1011  
09  
DOP 308T261114

Composition Composition	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)	
Largeur Width	Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture) Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)	
Poids Weight	200 gr/m <sup>2</sup> , +/- 10% 200 gr/m <sup>2</sup> , +/- 10%	
Épaisseur Thickness	0,3 mm; Transmission lumineuse : 50% (avec + / - 10%) 0,3 mm; Luminous transmission : 50% (with + / - 10%)	
Aspect Appearance	Mat, lisse et homogène Matt, smooth and uniform	
Couleur Colour	Blanc translucide Translucent white	
Résistance Strength	5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas CH : 4,5 daN; TR : 6,5 daN 5 times greater than PVC film, doesn't crack CH : 4,5 daN; TR : 6,5 daN	
Classement feu Fire rating	B-s1,d0 B-s1,d0	
Conditionnement Packaging	À la coupe, En rouleau (50m) Cut to measure, In roll (50m)	

Référence Reference	Largeur nette Net width	Largeur brute Gross width
30821 TD ou TR	200 cm	210 cm
30831 TD ou TR	300 cm	310 cm
30841 TD ou TR	400 cm	410 cm
30852 TD ou TR	510 cm	520 cm



Translucide  
Translucent



Neuf  
New construction



Rénovation  
Renovation



Public  
Public



Habitation  
Home



Magasins  
Stores



Milieux humides  
Humid areas



OMI  
IMO



Acoustique  
Acoustic



Anti-taches  
No stain



Déperlant  
No sweat



Imprimable  
Printable



Antibactérien  
Antibacterial



Installation à température ambiante et à sec  
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans\*  
10 year's manufacturer's guarantee\*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10  
Wide-width covering up to 5m10