



Büro für Akustik und Engineering

$\alpha_s = 0,95$ ; Classement : A

$\alpha_s = 0,95$ ; Rating : A

Composition Composition	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)	
Largeur Width	Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture) Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)	
Poids Weight	245 gr/m <sup>2</sup> , +/- 10% 245 gr/m <sup>2</sup> , +/- 10%	
Préconisation de pose Prescription	Conformément au schéma page 2 According to sketch page 2	
Transmission lumineuse Luminous transmission	35% (avec + / - 10%) pour la solution double couche 35% (with + / - 10%) for the solution double layer	
Épaisseur Thickness	0,4 mm 0,4 mm	
Aspect Appearance	Mat, lisse et homogène Matt, smooth and uniform	
Couleur Colour	Blanc translucide Translucent white	
Résistance Strength	5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN 5 times greater than PVC film, doesn't crack CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN	
Classement feu Fire rating	B-s1,d0 B-s1,d0	
Conditionnement Packaging	À la coupe, En rouleau (50m) Cut to measure, In roll (50m)	
Référence Reference	Largeur nette Net width	Largeur brute Gross width
49521AT D ou R	200 cm	210 cm
49531AT D ou R	300 cm	310 cm
49541AT D ou R	400 cm	410 cm
49552AT D ou R	510 cm	520 cm



Acoustique  
Acoustic



Translucide  
Translucent



Neuf  
New construction



Rénovation  
Renovation



Public  
Public



Habitation  
Home



Magasins  
Stores



Milieux humides  
Humid areas



OMI  
IMO



Anti-taches  
No stain



Déperlant  
No sweat



Imprimable  
Printable



Antibactérien  
Antibacterial



Installation à température ambiante et à sec  
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans\*  
10 year's manufacturer's guarantee\*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10  
Wide-width covering up to 5m10

