



EN 14716 / 2005
0334 / RPC / 1011
09
DOP 495DAB261114



δ_s = 1; Classement : A

δ_s = 1; Rating : A

Composition
Composition

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)
Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Largeur
Width

Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture)
Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)

Poids
Weight

245 gr/m², +/- 10%
245 gr/m², +/- 10%

Epaisseur
Thickness

0,4 mm
0,4 mm

Aspect
Appearance

Mat, lisse et homogène
Matt, smooth and uniform

Couleur
Colour

Blanc
White

Résistance
Strength

5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas
CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN
5 times greater than PVC film, doesn't crack
CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN

Classement feu
Fire rating

B-s1,d0
B-s1,d0

Conditionnement
Packaging

À la coupe, En rouleau (50m)
Cut to measure, In roll (50m)

Référence
Reference

49521D ABD ou ABR
49531D ABD ou ABR
49541D ABD ou ABR
49552D ABD ou ABR

Largeur nette
Net width

200 cm
300 cm
400 cm
510 cm

Largeur brute
Gross width

210 cm
310 cm
410 cm
520 cm



Acoustique
Acoustic



Antibactérien
Antibacterial



Neuf
New construction



Rénovation
Renovation



Public
Public



Habitation
Home



Magasins
Stores



Hôpitaux
Hospitals



Piscines
Swimming pools



Translucide
Translucent



OMI
IMO



Anti-taches
No stain



Déperlant
No sweat



Imprimable
Printable



Installation à température ambiante et à sec
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans*
10 year's manufacturer's guarantee*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10
Wide-width covering up to 5m10