



EN 14716 / 2005
0334 / RPC / 1011
09
DOP 705AB261114



Composition Composition	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)	
Largeur Width	Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture) Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)	
Poids Weight	245 gr/m ² , +/- 10% 245 gr/m ² , +/- 10%	
Epaisseur Thickness	0,3 mm 0,3 mm	
Aspect Appearance	Mat, lisse et homogène Matt, smooth and uniform	
Couleur Colour	Blanc Optique Optical white	
Résistance Strength	5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas CH : 4,4 daN; TR : 6,5 daN 5 times greater than PVC film, doesn't crack CH : 4,4 daN; TR : 6,5 daN	
Classement feu Fire rating	B-s1,d0 B-s1,d0	
Conditionnement Packaging	À la coupe; En rouleau (50m) Cut to measure; In roll (50m)	
Référence Reference	Largeur nette Net width	Largeur brute Gross width
721 ABD ou ABR	200 cm	210 cm
731 ABD ou ABR	300 cm	310 cm
741 ABD ou ABR	400 cm	410 cm
752 ABD ou ABR	510 cm	520 cm



Antibactérien
Antibacterial



Milieus humides
Humid areas



Hôpitaux
Hospitals



Neuf
New construction



Rénovation
Renovation



Public
Public



Habitation
Home



Magasins
Stores



OMI
IMO



Translucide
Translucent



Acoustique
Acoustic



Anti-taches
No stain



Déperlant
No sweat



Imprimable
Printable



Installation à température ambiante et à sec
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans*
10 year's manufacturer's guarantee*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10
Wide-width covering up to 5m10