



EN 14716 / 2005
0334 / RPC / 1011
09
DOP 495D261114



$\alpha_s = 1$; Classement : A

$\alpha_s = 1$; Rating : A

Composition Composition	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)	
Largeur Width	Jusqu'à 5,20 m brut (sans soudure ni couture) Up to 5,20 meters gross (no joints or seams)	
Poids Weight	245 gr/m ² , +/- 10% 245 gr/m ² , +/- 10%	
Epaisseur Thickness	0,4 mm 0,4 mm	
Aspect Appearance	Mat, lisse et homogène Matt, smooth and uniform	
Couleur Colour	Blanc, Beige, Noir White, Beige, Black	
Résistance Strength	5 x supérieure au film PVC, ne fissure pas CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN 5 times greater than PVC film, doesn't crack CH : 5,5 daN; TR : 7,5 daN	
Classement feu Fire rating	B-s1,d0 B-s1,d0	
Conditionnement Packaging	À la coupe, En rouleau (50m) Cut to measure, In roll (50m)	
Référence Reference	Largeur nette Net width	Largeur brute Gross width
49521 DD ou DR	200 cm	210 cm
49531 DD ou DR	300 cm	310 cm
49541 DD ou DR	400 cm	410 cm
49552 DD ou DR	510 cm	520 cm



Acoustique
Acoustic



Neuf
New construction



Rénovation
Renovation



Public
Public



Habitation
Home



Magasins
Stores



Piscines
Swimming pools



Saunas/Hammams
Saunas/Hammams



Translucide
Translucent



OMI
IMO



Anti-taches
No stain



Déperlant
No sweat



Imprimable
Printable



Antibactérien
Antibacterial



Installation à température ambiante et à sec
At room temperature and dry installation



Fabrication garantie 10 ans*
10 year's manufacturer's guarantee*



Revêtement de grande largeur jusqu'à 5m10
Wide-width covering up to 5m10